

NUESTRAS SERIES

E1*

E2[■]

E3[°]

Perfil <small>Anchura x diagonal (grosor)</small>	Perfil de aluminio octogonal reforzado, 46x56,5 mm (2,5 mm)	Perfil de aluminio octogonal reforzado, 43x55,5 mm (2,5 mm)	Perfil de aluminio octogonal reforzado, 32x41 mm (2,1 mm)
Medidas de la carpa	3x3 m · 4x2 m 4x4 m · 4,5x3 m 6x3 m · 6x4 m · 8x4 m	1,5x1,5 m · 2x2 m 3x1,5 m · 3x2 m 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m	2x2 m · 3x2 m 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m
Perfil de las tijeras	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
Elementos de conexión	Aluminio + cubierta de goma (incl. protección para el transporte)	Plástico reforzado con Fibra de vidrio	Plástico reforzado con Fibra de vidrio
Cubierta de goma	✓	×	×
Pie	Aluminio	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Niveles de altura de paso	2 o 3 alturas	2 alturas	1 altura
Fácil apertura	✓	×	×
Deslizadores de plástico	✓	×	×
Botón	✓	✓	✓
Tensor de faldón	✓	×	×
Bolsa de transporte	PVC acolchado	PVC	Oxford 500D
Tejidos	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D no ignífugo (3x3/4,5x3/6x3) Tejido reciclado no ignífugo, PVC		
Colores del tejido			
Impresión por sublimación	Oxford 500D		
Impresión por transferencia térmica y serigrafía	Oxford 500D, Oxford 250D, tejido reciclado no ignífugo, PVC		
Refuerzo del techo	Oxford 500D tono sobre tono		
Fijación del techo a la estructura de aluminio	Cinta de velcro		

➤ PERFIL



➤ FIJACIÓN DE PARED LATERAL A ESTRUCTURA



Cremallera con refuerzo anti-suciedad



Cintas de velcro de PVC (sólo Oxford)

➤ SERVICIOS DE GARANTÍA

5 años de garantía del fabricante sobre defectos de material y producción de la estructura de aluminio
10 años de disponibilidad de piezas de repuesto
Garantía de por vida contra la corrosión de la estructura de aluminio